

211 CHAVE CORRENTE (TIPO LEVE)

Cabo em Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizado e cabo plastificado. Para uso em tubulações e filtro de óleo.

Código	Ref.	COMPRIMENTO DA CHAVE 211		COMPRIMENTO DA CORRENTE	CAPACIDADE DE ABERTURA Ø		
		Lmm	LPol.	Lmm	mm	Pol.	kg
05399	211	280	11	360	102	4	0,4



225 CHAVE PARA TUBOS

Cabo e cabeça em Aço Gedore-Vanadium. Cabo pintado na cor azul. Ajuste rápido e de fácil manuseio. Própria para montagens e desmontagens de tubulações em geral.

Código	Ref.	Lmm	LPol.	CAPACIDADE DE ABERTURA		Tubos até	kg
				mm	Pol.		
05400	225-8	205	8	27	1.1/16	3/4"	0,3
05401	225-10	255	10	35	1.3/8	1"	0,5
05402	225-12	310	12	44	1.3/4	1.1/4"	0,8
05403	225-14	355	14	48	1.7/8	1.1/2"	1,0
05404	225-18	460	18	60	2.3/8	2"	1,6
05405	225-24	610	24	76	3	2.1/2"	2,9
05406	225-36	920	36	100	4	3.1/2"	6,9
05407	225-48	1220	48	145	5.3/4	5"	10,9



227 CHAVE PARA TUBOS (MODELO AMERICANO)

Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica. Cabo em ferro fundido nodular. Cabo com pintura eletrostática na cor azul. Modelo especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico especial.

Código	Ref.	Lmm	LPol.	CAPACIDADE DE ABERTURA		Tubos até	kg
				mm	Pol.		
05408	227-8	190	7.1/2	38	1.1/2	1"	0,4
05409	227-10	245	9.5/8	48	1.7/8	1.1/2"	0,8
05410	227-12	288	11.1/2	54	2.1/8	2"	1,3
05411	227-14	323	12.3/4	60	2.3/8	2"	1,7
05412	227-18	415	16.3/8	76	3	2.1/2"	2,7
05413	227-24	555	21.3/4	89	3.1/2	3"	4,7
05414	227-36	780	30.3/4	138	5.1/2	5"	8,8
05415	227-48	1045	41	164	6.1/2	6"	14,1
05416	227-60	1085	42.3/4	215	8.1/2	8"	23,2



227 AL CHAVE PARA TUBOS C/ CABO EM ALUMÍNIO



Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica e mordentes com tratamento térmico. Cabo em alumínio especial com pintura eletrostática na cor cinza. Fácil manuseio devido ao seu baixo peso em relação ao modelo tradicional.

Código	Ref.	Lmm	LPol.	CAPACIDADE DE ABERTURA		Tubos até	kg
				mm	Pol.		
05417	227AL-10	245	9.5/8	48	1.7/8	1.1/2"	0,5
05418	227AL-14	323	12.3/4	60	2.3/8	2"	1,0
05419	227AL-18	415	16.3/8	76	3	2.1/2"	1,6
05420	227AL-24	555	21.3/4	89	3.1/2	3"	2,5
05421	227AL-36	780	30.3/4	138	5.1/2	5"	4,7

