

KR19

1/2"



SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO (Tamanho Extra)

Aço-liga de alta resistência mecânica. Fosfatizado. Soquete especialmente desenvolvido para aplicação em parafusos de rodas de liga leve. Com alojamento para pino e anel de segurança.

Encaixe □ 12,7mm (1/2")

Código	Ref.	mm	d1 mm	d2 mm	L mm	t mm	
04726	KR19-17		27	30	45	23	125
04727	KR19-19		29	30	45	28	125

K19

L

1/2"



SOQUETE SEXTAVADO LONGO DE IMPACTO

Aço-liga de alta resistência mecânica. Fosfatizado. Soquete extra-resistente, formato longo, especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança.

Encaixe □ 12,7mm (1/2").

Código	Ref.	mm	d1 mm	d2 mm	L mm	Dt mm	t mm	
04728	K19L-6		15	25	85	69	4	120
04729	K19L-7		15	25	85	69	4	140
04730	K19L-8		15	25	78	69	4	160
04731	K19L-9		16	25	78	69	4	160
04732	K19L-10		17,5	25	78	69	5	160
04733	K19L-11		18,7	25	78	69	5	160
04734	K19L-12		20	25	78	69	6	170
04735	K19L-13		21	25	78	69	6	170
04736	K19L-14		22,5	25	78	69	7	170
04737	K19L-15		23,7	30	78	69	7	240
04738	K19L-16		25	30	78	69	8	250
04739	K19L-17		26	30	78	69	9	250
04740	K19L-18		27,5	30	78	69	9	260
04741	K19L-19		28,7	30	78	69	9,5	250
04742	K19L-20*		30	30	78	69	10	280
04743	K19L-21		30	30	78	69	11	250
04744	K19L-22		32	30	78	69	11	280
04745	K19L-23*		32	30	78	69	13	280
04746	K19L-24		36	30	78	69	13	300

Código	Ref.	Pol.	d1 mm	d2 mm	L mm	L mm	t mm	
04747	K19L-1/4		15	25	85	69	4	120
04748	K19L-5/16		15	25	85	69	4	140
04749	K19L-3/8		16	22	85	78	4	140
04750	K19L-7/16		18	22	85	78	6	140
04751	K19L-1/2		20	22	85	78	6	140
04752	K19L-9/16		22	24	85	78	7	200
04753	K19L-5/8		26	26	85	78	8	200
04754	K19L-11/16		26	26	85	78	9	190
04755	K19L-3/4		28,7	30	85	78	9,5	250
04756	K19L-13/16		30	30	85	78	11	280
04757	K19L-7/8		32	32	85	78	13	280
04758	K19L-15/16		34	34	85	78	13	300
04759	K19L-1		36	36	85	78	13	380

* Item não normatizado.

TORX® = marca registrada da Camcar Textron Inc. USA.

TXK 19

1/2"



SOQUETE TIPO TORX® DE IMPACTO

Aço-liga de alta resistência mecânica. Fosfatizado. Soquete extra-resistente, especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Especial para parafusos Torx®. Encaixe □ 12,7mm (1/2").

Código	Ref.	M	mm	L mm	d1 mm	d2 mm	t mm	
04760	TXK19-E10	M8	9,42	35	14,7	25	6,4	85
04761	TXK19-E12	M10	11,17	35	16,5	25	8	90
04762	TXK19-E14	M12	12,90	35	18,5	25	8,8	90
04763	TXK19-E16	M12	14,76	35	20,5	25	9,6	95
04764	TXK19-E18	M14	16,70	35	22,5	25	11,1	95
04765	TXK19-E20	M16	18,45	38	24,5	30	12,7	140
04766	TXK19-E24	M18-20	22,16	39	28,5	30	15,9	160

TORX® = marca registrada da Camcar Textron Inc. USA.

