

**TXK
30****3/8"**

SOQUETE TIPO TORX® DE IMPACTO

Aço-liga de alta resistência mecânica. Fosfatizado.
Soquete extra-resistente, especial para utilização em máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Especial para parafusos TORX®. Encaixe □ 9,53mm (3/8")

Código	Ref.	M	mm	L mm	d1 mm	d2 mm	t mm	
04687	TXK30-E5	M4	4,75	33	9	19	3,2	45
04688	TXK30-E6	M5	5,74	33	10	19	4	45
04689	TXK30-E7	M6	6,22	33	10,5	19	4,8	45
04690	TXK30-E8	M6-7	7,52	33	11,8	19	5,6	45
04691	TXK30-E10	M8	9,42	33	13,7	19	6,4	48
04692	TXK30-E12	M8	10,08	33	15,5	19	8	48
04693	TXK30-E14	M10	11,17	33	17,2	19	8,8	48

**K19****1/2"**

SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO

Aço-liga de alta resistência mecânica. Fosfatizado.
Soquete extra-resistente, especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Encaixe □ 12,7mm (1/2").

Código	Ref.	 mm	d1 mm	d2 mm	L mm	t mm	
04694	K19-6*		12,5	25	35	4	70
04695	K19-7*		14	25	35	4	70
04696	K19-8		15	25	38	4	60
04697	K19-9		16	25	38	4	85
04698	K19-10		17,5	25	38	5	90
04699	K19-11		18,7	25	38	5	90
04700	K19-12		20	25	38	6	90
04701	K19-13		21	25	38	6	90
04702	K19-14		22,5	25	38	7	90
04703	K19-15		23,7	30	38	7	130
04704	K19-16		25	30	38	8	130
04705	K19-17		26	30	38	9	130
04706	K19-18		27,5	30	38	9	130
04707	K19-19		28,7	30	38	9,5	130
04708	K19-20*		30	30	38	10	130
04709	K19-21		30	30	38	11	140
04710	K19-22		32	30	38	11	140
04711	K19-23*		32	30	38	13	140
04712	K19-24		36	30	45	13	170
Código	Ref.	 Pol.	d1 mm	d2 mm	L mm	t mm	
04713	K19-1/4		15	25	35	4	70
04714	K19-5/16		15	25	35	4	70
04715	K19-3/8		16	22	38	4	70
04716	K19-7/16		18	22	38	6	70
04717	K19-1/2		20	22	38	6	70
04718	K19-9/16		22	24	38	7	90
04719	K19-5/8		25	25	38	8	80
04720	K19-11/16		26	26	38	9	80
04721	K19-3/4		28,7	30	38	9,5	130
04722	K19-13/16		30	30	38	11	130
04723	K19-7/8		32	32	38	13	140
04724	K19-15/16		34	34	38	13	160
04725	K19-1		36	36	38	13	200

* Item não normatizado.

TORX® = marca registrada da Camcar Textron Inc. USA.

