

Poliuretanos

Adesivo de poliuretano de alto poder de adesão, resistência e elasticidade. Para uso em variada gama de superfícies e uniões de materiais homogêneos ou diversos entre si.

Produto		Apresentação Código	Aplicação	Características				
				Dureza	Resistência à ruptura	Módulo de elasticidade	Tempo de cura	
				Shore A ⁽¹⁾	%	kg/cm ² ⁽²⁾	Formação de película	Cura total
							minutos	mm/24hs
	PU36 Cinza	Cartucho 310ml - 05906 Unipack 400ml - 05907 600ml - 05908	- Adesivo de poliuretano. - Para construção civil. - Ideal para juntas de dilatação verticais e horizontais. - Juntas de fachadas, pré moldados e pisos. - Aplicação em cerâmica, madeira e concreto. - Suporta temperaturas de -40°C a +80°C.	25	>500	3	90 a 120	3
	PU44 Cinza Preto Branco	310ml - 05909 Unipack 400ml - 05910 600ml - 05911 310ml - 05912 Unipack 400ml - 05913 600ml - 05914 310ml - 05915 Unipack 400ml - 05916 600ml - 05917	PARA A INDÚSTRIA - Para aplicações mecânicas. - Adesivo de cura rápida, elevada elasticidade e alta resistência. - Para metais, grande variedade de plásticos, madeiras, borrachas, vidros, concreto. - Utilizado em carrocerias e união de chapas e perfis. - Para equipamentos de refrigeração, ar condicionado, freezer, geladeiras, lavadoras, etc. - Para a união de partes rígidas e flexíveis. - O material curado não envelhece e suporta de -40°C a +90°C. - Pode ser lixado e pintado.	50	300-500	8	90 a 120	4
	PU55 Preto	310ml - 05918 400ml - 05919	LIBERAÇÃO RÁPIDA - Permite liberar o veículo rapidamente após a aplicação. - Veículos sem air-bag, 3 horas. - Veículos com air-bag, 8 horas. - Aplicar previamente o Cleaner 1001 e o Primer 2001 . Solicitar as "Instruções de Uso."	55	Resistência à tração / corte kg/cm ² ⁽²⁾		15	4
	PU55R Cura rápida Preto	310ml - 05920 400ml - 05921	ULTRA RÁPIDO - Permite liberar o veículo rapidamente após a aplicação. - Veículos sem air-bag, 1 h30. - Veículos com air-bag, 4 horas. - Aplicar previamente o Cleaner 1001 e o Primer 2001 . Solicitar as "Instruções de Uso."	60 a 65	Resistência à tração / corte kg/cm ² ⁽²⁾		25 a 40	Total

Ativadores

	CLEANER 1001	Limpador e ativador. Para aplicação prévia do Silloc PU55 e PU55R . Apresentações / Código - Frasco 30ml - 05922 - Frasco 250ml - 05923 - Panos mono uso x 24 unidades - 05924		PRIMER 2001	Ativador de aderência e protetor UV. Para uso antes da aplicação do Silloc PU55 e PU55R . Solicitar Instruções de Uso. Apresentações / Código - Frasco 30ml - 05925 (preto) - Frasco 30ml - 05926 (incolor) - Frasco 250ml - 05927 (preto) - Frasco 250ml - 05928 (incolor)
--	---------------------	--	---	--------------------	--

1) Segundo ISO 868, 3 seg. 2) Segundo ISO 37.