



- Ideal para divisórias e forros de gesso acartonado (drywall) e demais chapas
- Ideal para fixação de quadros eletrônicos, espelhos, luminárias, acessórios para banheiro
- · Instalação rápida, prática e segura

método de aplicação

características técnicas

Componentes: Poliamida (nylon)

Aplicação: Bases ocas (drywall), placas cimentícias, chapas


compensadas e aglomeradas.

Expansão: Por acomodação no espaço oco.


	Código	Broca Ø	Espessura do material (mm)	Paraf. Ø mm	Resistência kfg drywall	
			(11111)		13mm	16mm
Ī	11271	3/8	5 - 13	4,5	15	-
	11272	3/8	5 - 16	4,5	15	22
	11273	3/8	16 - 22	4,5	15	22

Observação: Utilize parafusos do tipo madeira aglomerada (Chipboard)


* NOTA sobre resistência: Devido à sua diversidade de aplicação e bases com resistências muito distintas, as cargas podem variarde acordo com cada aplicação. Caso necessite de informações específicas, entre em contato com nosso departamento técnico para que seja efetuado um cálculo preciso de seu projeto.




Faça o furo




Pressionando-a fechando suas aletas



Insira a bucha



Posicione o componente a ser fixado e insira o parafuso



Dê o devido torque