

Bucha Oco

LINHA
DRYWALL

100%
NYLON




- Adequada para concreto, tijolo maciço, tijolo perfurado, blocos ocos, concreto celular, placas de gesso, dry-wall e outras.
- Bucha universal podendo ser aplicada em qualquer tipo de material base.
- Com aba para evitar que a bucha caia quando instalada em parede oca.
- Utiliza parafuso rosca-aglomerado ou comum (auto-atarrachante ou rosca madeira) dependendo da aplicação.


método de aplicação




Faça um furo de mesmo diâmetro ao da bucha



Insira a bucha



Insira o parafuso de mesmo diâmetro ao da bucha



Dê o devido torque



Bases maciças



Madeiras ou placas de gesso acartonado



Blocos vazados

características técnicas

Componentes:	Poliamida (nylon).
Aplicação:	Fácil com utilização de uma furadeira ou martetele.
Expansão:	Por compressão em materiais maciços e por deformação em materiais ocos ou porosos, pois se aloja conforme aplicação.

Código	Bucha	Broca ø (mm)	Profund. mínima do furo (mm)	Compr. da bucha (mm)	Paraf. ø (mm)	Compr. do paraf.	Resistencia Kfg		
							Bloco	Concreto	Gesso
03434	6	6	50	35	4,0	45	92	32	40
03435	8	8	60	50	4,5	60	105	80	40
03436	10	10	70	60	5	75	162	109	40

Observação: Utilize parafusos do tipo madeira aglomerada. Para bases de material maciço pode-se utilizar também parafusos comuns (auto-atarrachante ou parafuso para madeira).

* NOTA sobre resistência: Devido à sua diversidade de aplicação e bases com resistências muito distintas, as cargas podem variar de acordo com cada aplicação. Caso necessite de informações específicas, entre em contato com nosso departamento técnico para que seja efetuado um cálculo preciso de seu projeto.

Para maiores informações consulte a seção "Dados Técnicos".

