MOLYBRAS **CHP 00**

O lubrificante sintético MOLYBRAS CHP 00 foi desenvolvido para proporcionar uma lubrificação longa e duradoura em sistemas de engrenagens, tem boa resistência a cargas elevadas, proporcionando ampla proteção contra o desgaste excessivo. Possui autorização do Ministério da Agricultura para utilização em indústrias alimentícias sob número AUP/CGI/DIPOA nº 1241/2005.

Apresentação:

1 Kg - Código.: **06167**
3 Kg - Código.: **06168**
15 Kg - Código.: **06169**

Características Típicas

MOLYBRAS CHP 00

Graxa a base de	: óleo sintético
Cor	: castanho claro
Faixa de temperatura	: -40°C até 125°C
Consistência NLGI (ASTM D-1092)	: 00
Penetração trabalhada a 25°C (ASTM D-237)	: 400 a 430
Ponto de gota (ASTM D-566)	: acima de 150°C
Resistência à água (ASTM D- 1264)	: totalmente resistente
Teste de corrosão (ASTM D-1743)	: passa

Campo de Aplicação

Sistemas de transmissão ou redução em caixas de engrenagens fechadas. Sua mistura com lubrificantes à base de óleo mineral deve ser evitada. É aconselhável uma limpeza prévia, a fim de que as características do lubrificante MOLYBRAS CHP 00 atinjam seu máximo aproveitamento.

MOLYBRAS CHP 00