PBI

Chumbador bucha cativa
Rosca Interna

(Drop-in)

- **Ideal para uso em concretos de alta e baixa resistência.**
- **A bucha interna possibilita expansão controlada e uniforme**
- **Utiliza diâmetros de broca padrão para furação.**
- **Perfeito acabamento no local de sua aplicação.**

características técnicas

Componentes:	Chumbador e bucha (o batedor é adquirido separadamente).
Aplicação:	Com a utilização de uma furadeira e o batedor especial para efetuar a expansão.
Expansão:	Por percussão, o conjunto bucha/chumbador propicia uma expansão controlada e uniforme.

Código	Diâmetro da rosca	Compr. da rosca (mm)	Diâmetro externo (mm)	Profund. do furo (mm)	Batedor modelo	C.A.M no concreto (kgf)*
03188	1/4”	12	10	30	BTP-14	1.390
03189	5/16”	14	10	30	BTP-56	-
03190	3/8”	16	12	40	BTP-38	2.460
03191	1/2”**	22	16	50	BTP-12	3.380
03192	5/8”	30	20	64	BTP-58	-
03193	3/4”	30	25	80	BTP-34	5.850

Para determinar o comprimento do parafuso a ser utilizado, somar o comprimento da rosca do chumbador com a espessura do componente a ser fixado.

* Nota: Carga de arrancamento média apurada em laboratório, determina os limites máximos. Para calcular o coeficiente de segurança, consulte na seção “Dados Técnicos” o item: **Coeficiente de Segurança.**

** Rosca 1/2” - 12W ou 13 UNC (sob consulta)

método de aplicação

Faça um furo com broca de ø igual ao ø externo do chumbador e com o comprimento indicado.

Limpe o furo e introduza o chumbador.

Utilize o batedor BTP e bata com uma marreta até ocorrer a expansão da bucha.



Posicione o componente a ser fixado e coloque o parafuso.