

MOLYBRAS IN 715



Graxa lubrificante especial, a base de óleo sintético de excelente qualidade, para uso em locais sujeitos a baixas temperaturas e altas rotações. Sua ampla faixa de temperatura operacional possibilita sua utilização nos mais diversos tipos de indústrias. Possui em sua composição aditivos dos mais diversos, como antidesgaste entre outros.

Apresentação:

1 Kg - Código.: **06201**
4 Kg - Código.: **06202**
20 Kg - Código.: **06203**

➡ Características Típicas

MOLYBRAS IN 715

Graxa a base de : óleo sintético

Cor : bege claro

Faixa de temperatura : -65°C até 140°C

Consistência NLGI (ASTM D-1092) : 2

Penetração trabalhada a 25°C (ASTM D-237) : 265 a 295

Ponto de gota (ASTM D-566) : acima de 220°C

Resistência à água (ASTM D-1264) : totalmente resistente

Teste de corrosão (ASTM D-1743) : passa

➡ Campo de Aplicação

Graxa para rolamento de ruído controlado, adequado como graxa para altas pressões e velocidade em rolamentos de raios cônicos e de contato angular. Graxa de longa duração para a lubrificação máquinas - ferramentas que trabalham com rotações elevadas.

MOLYBRAS IN 715