

PoliRoda Flex

LIXAS EM RODA

SEM HASTE



PoliRoda Flex

Também conhecidas no mercado como lixa ou roda "PG". É um tipo de conversão de lixa composta por segmentos ou Flaps de lixa de tamanho uniforme, dispostas ao redor de um núcleo e fixas por flanges metálicas e adesivos especiais.

Aplicação: Largamente empregadas para lixamento e acabamento fino de superfícies planas, áreas de contorno, reentrâncias e canaletas, nos mais diversos tipos de material. Lixamento da parte interna de tubos, pias de aço inox, cubas, tambores, tanques para cervejarias, sucos e produtos químicos, painéis, calotas, válvulas, maçanetas e limpeza de soldas são algumas das principais aplicações das rodas de PoliKontour.

Diâmetro x Largura (mm)	Grão 50	Grão 60	Grão 80	Grão 100	Grão 120	Grão 150	Grão 180	Grão 220	Grão 240	Grão 280	Grão 320
150 x 25 x 46	06994	06999	07005	07011	07017	07024	07031	07035		07046	07051
150 x 50 x 46	06995	07000	07006	07012	07018	07025	07032	07036	07041	07047	07052
150 x 75 x 46	06996							07037	07042		
200 x 50 x 58	06997	07001	07007	07013	07019	07026		07038			07053
200 x 75 x 58			07008	07014	07020	07027					
250 x 25 x 82		07002	07009	07015	07021	07028		07039	07043	07048	
250 x 50 x 82	06998	07003	07010	07016	07022	07029	07033	07040	07044	07049	07054
250 x 75 x 82		07004			07023	07030	07034		07045	07050	07055
300 x 50 x 114											07056

PoliRoda Flex