MOLYBRAS
PASTA G5

O produto MOLYBRAS PASTA G5 é um lubrificante altamente concentrado e preparado com grafite micronizado, óleos sintéticos de primeira qualidade e aditivos especialmente combinados que possibilitam redução das emissões de gases de queima com maior eficiência de lubrificação mesmo em condições mais severas de trabalho.

Aplicando-se uma fina camada sobre as superfícies previamente limpas, forma-se um filme deslizante extremamente resistente, diminuindo atrito excessivo, impedindo contato metal/metal e consequentemente evitando engripamento e o desgaste prematuro e excessivo das peças em contato. O filme deslizante é quimicamente estável, e conserva suas propriedades mesmo quando estocada por um longo período. O poder de lubrificação da película seca se mantém até a temperatura de 500°C.

Apresentação:

1 Kg - Código.: **06217**
4 Kg - Código.: **06218**
20 Kg - Código.: **06219**

Características Típicas MOLYBRAS PASTA G5

Graxa a base de	: óleo sintético
Cor	: preta
Consistência NLGI (ASTM D-1092)	: 2
Penetração trabalhada a 25°C (ASTM D-237)	: 265 a 295
Ponto de gota (ASTM D-566)	: acima de 220°C
Resistência à água (ASTM D- 1264)	: totalmente resistente
Teste de corrosão (ASTM D-1743)	: passa

Campo de Aplicação

Lubrificante para a fase de amaciamento de ferramentas de punção, repuxo, entre outras. Possui propriedades de lubrificação de emergência, diminuindo o atrito e o desgaste prematuro. Também recomendada para montagem de caixas de engrenagens, roscas sem-fim, engrenagens helicoidais, cremalheiras, mancais, rolamentos, flanges, pinos, cunhas, etc.

MOLYBRAS PASTA G5