

MOLYBRAS PASTA HT3



A pasta MOLYBRAS PASTA HT3 é um lubrificante especialmente desenvolvido para a montagem e proteção de parafusos e conexões de rosca. Sua formulação é balanceada com aditivos de alto desempenho e de excelente qualidade. Facilita a montagem e desmontagem mesmo após longos períodos. Evita engripamento e a provável quebra do parafuso na desmontagem.

Apresentação:

- 1 Kg - Código.: **06223**
- 4 Kg - Código.: **06224**
- 20 Kg - Código.: **06225**

MOLYBRAS PASTA HT3

➔ Características Típicas

Pasta a base de : espessante inorgânico e sólidos brancos

Cor : branca

Faixa de temperatura : -30°C até 800°C

Consistência NLGI (ASTM D-1092) : 2/3

Penetração trabalhada a 25°C (ASTM D-217) : 230 a 280

Ponto de gota (ASTM D-566) : não tem

Resistência à água (ASTM D-1264) : completamente estável

Teste de corrosão (ASTM D-1743) : passa

➔ Campo de Aplicação

É indicado para a lubrificação e proteção em locais sujeitos a temperaturas elevadas, extremas pressões e ambientes contaminados, sendo largamente utilizada em instalações industriais e locais onde se deseja proteção, fácil montagem e uma rápida desmontagem. Por sua excepcional qualidade permite períodos de uso prolongado quando, empregada nos mais diversos setores da indústria mecânica, têxtil, química e de plásticos.