

REBITES

- **Corpo:** alumínio natural liga AA 5050 (0,7% mg)
- **Corpo:** aço carbono de alta resistência zincado
- **Tipo:** aberto
- **Unidade de venda:** milheiro
- **Venda mínima:** embalagem fechada



Cor: Branca Código	Cor: Preta Código	Cor: Alumínio Código	Referência	Referência		Diâmetro Furação (mm)	Espessura Rebitável (mm)	Carga Mínima de Ruptura	
				Diâmetro (mm)	Comp. (mm)			Tração (kgf)	Cisalhamento (kgf)
07126	07162	07198	T - 306	3,0	6,0	3,30	1,6 - 2,7	67	53
07127	07163	07199	T - 308	3,0	8,0	3,30	2,8 - 4,3	67	53
07128	07164	07200	T - 310	3,0	10,0	3,30	5,8 - 7,0	67	53
07129	07165	07201	T - 312	3,0	12,0	3,30	7,2 - 9,6	67	53
07130	07166	07202	T - 314	3,0	14,0	3,3	9,5 - 12,1	67	53
07131	07167	07203	T - 316	3,0	16,0	3,30	10,0 - 12,5	67	53
07132	07168	07204	T - 319	3,0	19,0	3,30	12,5 - 14,0	67	53
07133	07169	07205	T - 322	3,0	22,0	3,30	14,0 - 18,0	67	53
07134	07170	07206	T - 325	3,0	25,0	3,30	18,6 - 22,3	67	53
07135	07171	07207	T - 406	4,0	6,0	4,10	3,0 - 4,5	102	85
07136	07172	07208	T - 408	4,0	8,0	4,10	3,5 - 5,5	102	85
07137	07173	07209	T - 410	4,0	10,0	4,10	5,0 - 7,5	102	85
07138	07174	07210	T - 412	4,0	12,0	4,10	7,5 - 10,0	102	85
07139	07175	07211	T - 414	4,0	14,0	4,10	9,5 - 11,5	102	85
07140	07176	07212	T - 416	4,0	16,0	4,10	11,0 - 13,0	102	85
07141	07177	07213	T - 419	4,0	19,0	4,10	12,5 - 15,0	102	85
07142	07178	07214	T - 425	4,0	25,0	4,10	18,0 - 22,0	102	85
07143	07179	07215	T - 510	5,0	10,0	4,90	5,0 - 7,0	142	116
07144	07180	07216	T - 512	5,0	12,0	4,90	7,0 - 9,5	142	116
07145	07181	07217	T - 516	5,0	16,0	4,90	11,0 - 13,0	142	116
07146	07182	07218	T - 519	5,0	19,0	4,90	12,5 - 15,0	142	116
07147	07183	07219	T - 522	5,0	22,0	4,90	14,0 - 18,0	142	116
07148	07184	07220	T - 525	5,0	25,0	4,90	18,0 - 21,0	142	116
07149	07185	07221	T - 530	5,0	30,0	4,90	23,0 - 26,0	142	116
07150	07186	07222	T - 535	5,0	35,0	4,90	26,0 - 31,0	142	116
07151	07187	07223	T - 540	5,0	40,0	4,90	30,0 - 35,0	142	116
07152	07188	07224	T - 610	6,0	10,0	6,10	5,0 - 7,0	249	205
07153	07189	07225	T - 612	6,0	12,0	6,10	7,0 - 9,5	249	205
07154	07190	07226	T - 614	6,0	14,0	6,10	10,0 - 12,0	249	205
07155	07191	07227	T - 616	6,0	16,0	6,10	11,0 - 13,0	249	205
07156	07192	07228	T - 619	6,0	19,0	6,10	12,5 - 15,0	249	205
07157	07193	07229	T - 622	6,0	22,0	6,10	14,0 - 18,0	249	205
07158	07194	07230	T - 625	6,0	25,0	6,10?	18,0 - 21,0	249	205
07159	07195	07231	T - 630	6,0	30,0	6,10	23,0 - 26,0	249	205
07160	07196	07232	T - 635	6,0	35,0	6,10	27,0 - 30,0	249	205
07161	07197	07233	T - 640	6,0	40,0	6,10	30,0 - 35,0	249	205

REBITES