

MOLYBRAS WL 2

MOLYBRAS WL 2 é um lubrificante especial à base de óleos minerais puros e clarificados, contendo eficientes componentes lubrificantes, numa combinação especial. Suas principais propriedades são:

- Excelente aderência;

Máxima estabilidade contra envelhecimento (oxidação e endurecimento).

Em virtude de sua composição, este lubrificante especial oferece inúmeras possibilidades de aplicação em mancais lisos, roscas sem fim, guias e outras peças e partes a serem lubrificadas. Desta forma protege contra o desgaste excessivo. Pelas suas propriedades específicas, MOLYBRAS WL 2 oferece as seguintes vantagens:

- Períodos entre re-lubrificações mais longos;
- Aumento de segurança de funcionamento e redução de depreciação das máquinas e instalações de produção;
- Menor necessidade de manutenção.



Apresentação:

- 1 Kg - Código.: 06261
- 4 Kg - Código.: 06262
- 20 Kg - Código.: 06263

Características Típicas

Graxa a base de : sabão de lítio, óleo mineral

Cor : bege claro

Faixa de temperatura : -30°C até 140°C

Consistência NLGI (ASTM D-1092) : 2

Penetração trabalhada a 25°C (ASTM D-237) : 265 a 295

Ponto de gota (ASTM D-566) : acima de 180°C

Resistência à água (ASTM D-1264) : totalmente resistente

Teste de corrosão (ASTM D-1743) : passa

Campo de Aplicação

MOLYBRAS WL 2 é utilizada principalmente para lubrificação de elementos e peças de máquinas e automóveis, onde, por motivos eventuais, não se pode aplicar lubrificantes de cores escuras.